



RECY-LINUM Nm 6500

- **Composizione: 100%LI/Lino Riciclato**
- **Impiego e consigli:** 1 capo rett.fin.7
- **Tintura e cotte ottimali:** Tinto - bagni ottimali in kgs : bagni ottimali **18*- 35*-75*-150 -300 -610**, con supplementi fino a 75 kg
- minimo quantitativo 12 Kg con supplementi fino a 60 Kg
- **Solidità colori:** lavaggio 3/4 luce 4 secco 4
Per i colori di particolare intensità e brillantezza le solidità possono variare.
In caso di maglieria a righe o jacquard con tinte forti e contrastanti, consigliamo di lavare il manufatto solo a secco.
- **Attenzioni specifiche: Tessere il manufatto a 2 o più guidafili. Per mancata osservanza di queste istruzioni, non sarà preso in considerazione nessun tipo di reclamo.**
- **Istruzioni di lavaggio:** Per mantenere un buon livello di pilling ed una mano morbida e gonfia, si consiglia di lavare i capi sul rovescio con acqua a 30 °C ed ammorbidente silconico. Lasciare per 4-5 minuti ferme in ammollo. Poi circa 15 minuti suddivisi in delicata azione meccanica e scarico finale con centrifuga. Asciugatura in tumbler con azione moderata a 50-60 °C per circa 15/20 minuti. Nei filati con alta percentuale di mohair o alpaca, si consiglia di effettuare un prelavaggio a 30 °C con saponi neutri per sgrassare le fibre.
- **Nobilitazione ed istruzioni per la manutenzione dei capi:** Per ottenere una buona mano e la giusta stabilità dimensionale del manufatto è sufficiente un abbondante vaporizzo durante lo stiro, evitando l'uso del piano superiore affinché il tessuto non subisca schiacciamenti o chiazzature indesiderate, oppure lavare a secco con i normali solventi che si trovano in commercio. Per il trattamento con acqua, suggeriamo di lavare delicatamente in acqua con sapone ed ammorbidente neutro, avendo cura di girare sul rovescio i capi prima di tale operazione. Si consiglia di asciugare a velocità ridotta avendo cura di non essiccare troppo i capi.
- **Percentuale di scarto lavorazione:** Considerare una percentuale del 4-5%.Non si accettano reclami o resi per un quantitativo di filato smacchinato superiore a 5 Kg per bagno
- **Attenzioni particolari:** Si consiglia una fase di prestiro ai pannelli prima del lavaggio. Ecologia ed impatto ambientale sono parole chiave per la PINORI FILATI. La spiccata creatività e l'indiscussa conoscenza tecnica si esprimono dando vita a questo nuovo prodotto che nasce dalla lavorazione del lino riciclato, ottenuto da scarti di lavorazione .

Il Filato rispetta tutti i parametri del regolamento REACH

-
- **Composition: 100%LI/Recycled Linen**
 - **Knitting Suggestion:** 1 end flat machine g.7
 - **Dyeing process-Optimal dyelots:** Hanks dyed - optimum dyelots in kgs : **18*- 35*-75*-150 -300 -610**, with surcharges until 75 kg.
 - **Colour fastness:** washing 3/4 light 4 dry 4
For especially brilliant and intense colours, colour fastness may vary.

In case of striped knitwear or jacquard with strong and contrasting colours, we advice to dry clean only.

- **Warnings: Yarn must be knitted using more than one yarn-carrier (one carrier for each course/row of knitting). Pinori Filati SpA will not be responsible for any claim due to non-compliance of this instruction.**
- **Washing Instruction (Method applied on our collection' swatches):** To keep a good pilling rate and a soft handfeel, we suggest to wash garments on the back side with water at 30 °C and silionic softener. Keep them in the water for 4-5 minutes. Then around 15 minutes divided in a delicate mechanical action and final draining with centrifuge. Drying in tumbler (very light mechanical action) for 15-20 minutes at 50/60 °C. We suggest to apply a pre-washing at 30 °C with neutral soaps to these articles with high percentage of alpaca and mohair, in order to degrease the fibers.
- **Ennobling:** In order to obtain a soft hand and a correct product dimensional stability it is advisable, to steam strongly when ironing, avoiding the use of iron, so that the yarn does not get squashed nor make glossier "spots". Dry cleaning with the normal solvents in commerce, or delicately to wash it in lukewarm water, with soap and neutral softener, taking care to perform these processes on reverse side of the knitwear.
- **Wastage percentage:** We recommend to calculate a 4-5%.We do not accept claims or returns for quantities of knitted yarn higher the 5 Kg per lot.
- **Special instruction:** We Suggest to pre-iron the panels before washing. Ecology and environmental impact are key words for PINORI FILATI.The high creativity and know-how are expressed in this yarn, born from recycled linen, obtained from processing waste.

The yarn respect all the parameters of the rule REACH

Peso al metro quadro /Weight per square meter : 310 gr/mq – 310 gsm

Simboli di manutenzione/Washing symbols :



simboli lavaggio per colori uniti/care instruction for solid colours