



RECY-SPARKLING Nm 4300

- **Composizione: 44%CO/Cotone Riciclato 47%PL/Poliestere Riciclato 3%PL/Poliestere Metallico 6%PA/ Poliammide (filato riciclato, tolleranza sulla composizione del 5/6%)**
- **Impiego e consigli:** 1 capo rett. finezza 5
- **Tintura e cotte ottimali:** Pretinto - minimo quantitativo 30 Kg con supplementi fino a 60 Kg
- **Solidità colori:** lavaggio 3/4 luce 4 secco 4
Per i colori di particolare intensità e brillantezza le solidità possono variare.
- **Attenzioni specifiche:** Questo filato è costruito con materiale riciclato, pertanto la composizione può leggermente variare per ogni colore e lotto. **Tessere il manufatto a 2 o più guidafile. Per mancata osservanza di queste istruzioni, non sarà preso in considerazione nessun tipo di reclamo.**
- **Istruzioni di lavaggio:** Per mantenere un buon livello di pilling ed una mano morbida e gonfia, si consiglia di lavare i capi sul rovescio con acqua a 30 °C ed ammorbidente siliconico. Lasciare per 4-5 minuti ferme in ammollo. Poi circa 15 minuti suddivisi in delicata azione meccanica e scarico finale con centrifuga. Asciugatura in tumbler con azione moderata a 50-60 °C per circa 15/20 minuti. Nei filati con alta percentuale di mohair o alpaca, si consiglia di effettuare un prelavaggio a 30 °C con saponi neutri per sgrassare le fibre. In caso di maglieria rigata con tinte forti e contrastanti, lavare il manufatto solo a secco.
- **Nobilitazione ed istruzioni per la manutenzione dei capi:** Per ottenere una buona mano e la giusta stabilità dimensionale del manufatto è sufficiente un abbondante vaporizzo durante lo stiro, evitando l'uso del piano superiore affinché il tessuto non subisca schiacciamenti o chiazze indesiderate, oppure lavare a secco con i normali solventi che si trovano in commercio. Per il trattamento con acqua, suggeriamo di lavare delicatamente in acqua con sapone ed ammorbidente neutro, avendo cura di girare sul rovescio i capi prima di tale operazione. Si consiglia di asciugare a velocità ridotta avendo cura di non essiccare troppo i capi.
In caso di maglieria rigata o jacquard con tinte forti e contrastanti, consigliamo di lavare il capo solo a secco.
- **Percentuale di scarto lavorazione:** Considerare una percentuale del 4-5%. Non si accettano reclami o resi per un quantitativo di filato smacchinato superiore a 5 Kg per bagno
- **Attenzioni particolari:** Ecologia ed impatto ambientale sono parole chiave per la PINORI FILATI. La spiccata creatività e l'indiscussa conoscenza tecnica si esprimono dando vita a questo nuovo prodotto che nasce dalla lavorazione del poliestere riciclato, ottenuto dal processo di raccolta delle comuni bottiglie di plastica derivanti dalla raccolta differenziata. La Fibra ottenuta dal processo di riciclo, viene poi miscelata con fibra di cotone rigenerato ottenuto dagli scarti di lavorazione e fibra metallica.

Il Filato rispetta tutti i parametri del regolamento REACH

-
- **Composition: 44%CO/Recycled Cotton 47%PL/Recycled Polyester 3%PL/Polyester Metallic 6%PA/ Polyamide (recycled yarn, tolerance on composition to be considered 5/6%)**
 - **Knitting Suggestion:** 1 end flat machine gauge 5

- **Dyeing process–Optimal dye lots:** Tops dyed – minimum 30 Kg with surcharges until 60 Kg
- **Colour fastness:** washing 3/4 light 4 dry 4
For especially brilliant and intense colours, colour fastness may vary.
- **Warnings:** This yarn is made with recycled fibres, due to this matter; final composition could be little bit different for each colour and lot. **Yarn must be knitted using more than one yarn-carrier (one carrier for each course/row of knitting).** **Pinori Filati SpA will not be responsible for any claim due to non-compliance of this instruction.**
- **Washing Instruction (Method applied on our collection' swatches):** To keep a good pilling rate and a soft handfeel, we suggest to wash garments on the back side with water at 30 °C and silionic softener. Keep them in the water for 4-5 minutes. Then around 15 minutes divided in a delicate mechanical action and final draining with centrifuge. Drying in tumbler (very light mechanical action) for 15-20 minutes at 50/60 °C. We suggest to apply a pre-washing at 30 °C with neutral soaps to these articles with high percentage of alpaca and mohair, in order to degrease the fibers. **In case of striping or jacquard knitwear with strong and contrasting colours, we suggest only to dry clean wash.**
- **Ennobling:** In order to obtain a soft hand and a correct product dimensional stability it is advisable, to steam strongly when ironing, avoiding the use of iron, so that the yarn does not get squashed nor make glossier "spots". Dry cleaning with the normal solvents in commerce, or delicately to wash it in lukewarm water, with soap and neutral softener, taking care to perform these processes on reverse side of the knitwear.
- **Wastage percentage:** We recommend to calculate a 4-5%. We do not accept claims or returns for quantities of knitted yarn higher the 5 Kg per lot.
- **Special instruction:** Ecology and environmental impact are key words for PINORI FILATI. The high creativity and know-how are expressed in this yarn, born from recycled polyester coming from garbage recycling of common plastic bottles. The obtained fiber is then blended together with regenerated cotton fibers, coming from industrial wastage and metallic fiber.

The yarn respect all the parameters of the rule REACH

Peso al metro quadro /Weight per square meter : 410 gr/mq – 410 gsm

Simboli di manutenzione/Washing symbols :



simboli lavaggio per colori uniti/care instruction for solid colours